

FICHE TECHNIQUE

POINT S 0W-30 950A

Lubrifiant 100 % synthèse à teneur réduite en cendres sulfatées, destiné aux moteurs essence, diesel et hybride de dernière génération nécessitant la norme Ford 950-A. Son pouvoir lubrifiant autorise de vraies économies de consommation de carburant. Vidange : se reporter au carnet d'entretien.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2
 FORD WSS-M2C 950-A
 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
 FIAT 9.55535-GS1/DS1
 CHRYSLER MS-13340 / MS-90047

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	TYPIQUE
Densité	g/cm3	0,84
Viscosité à 40°C	cSt	58
Viscosité à 100°C	cSt	10.5
Indice de viscosité	-	168
Viscosité CCS à -35°C	cP	5000
Teneur en Phosphore	ppm	600
Teneur en Zinc	ppm	668
Teneur en Calcium	ppm	900
TBN	mg KOH/g	9.7
Viscosité MRV à -40°C	mPa.s	25000
Yield Stress	-	passe

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.
 Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.