

FICHE TECHNIQUE

POINT S 0W-30 C2

Lubrifiant 100% synthèse principalement recommandé pour les moteurs essence, diesel et hybrides du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, etc.), nécessitant la norme PSA B71-2312. Vidange : se reporter au carnet d'entretien.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2
PSA B71 2312
FIAT 9.55535.DS1
FIAT 9.55535.GS1
STJLR 03.5007

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	TYPIQUE
Densité	g/cm3	0,84
Viscosité à 40°C	cSt	50.7
Viscosité à 100°C	cSt	9.7
Indice de viscosité	-	165
Viscosité CCS à -35°C	cP	5500
Teneur en Phosphore	ppm	700
Teneur en Zinc	ppm	820
Teneur en Calcium	ppm	1088
TBN	mg KOH/g	6.2
Viscosité MRV à -40°C	mPa.s	25000
Yield Stress	-	passe

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.
Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.