

FICHE TECHNIQUE

POINT S 5W-30 C2/C3

Lubrifiant 100% synthèse destiné aux moteurs équipés de Filtre À Particules ou catalyseur. Sa teneur réduite en cendres sulfatées préserve la durée de vie du moteur et autorise des économies de consommation de carburant. Vidange : se reporter au carnet d'entretien.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2 / C3
 API SP
 MB 229.31 / MB 229.51 / MB 229.52
 RENAULT RN 17 (Compatible RN0700/0710)
 PSA B71 2290
 GM DEXOS 2 GEN 2
 FIAT 9.55535-S1
 BMW LL-04

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	TYPIQUE
Densité	g/cm3	0,85
Viscosité à 40°C	cSt	60
Viscosité à 100°C	cSt	10.4
Indice de viscosité	-	168
Viscosité CCS à -30°C	cP	5000
Teneur en Phosphore	ppm	650
Teneur en Zinc	ppm	668
Teneur en Calcium	ppm	713
TBN	mg KOH/g	8.9
Viscosité MRV à -35°C	mPa.s	25000
Yield Stress	-	passe

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.
 Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.