

FICHE TECHNIQUE

POINT S 5W-30 C3

Lubrifiant 100% synthèse destiné aux moteurs essence, diesel et hybrides, équipés de Filtre À Particules ou catalyseur, principalement du groupe VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, requérant la norme VW 504-507 ou normes antérieures). Vidange : se reporter au carnet d'entretien.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C3
API SN, CF
VW 504.00/507.00
Porsche C30
MB 229.52
BMW LL-04

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	TYPIQUE
Densité	g/cm ³	0,84
Viscosité à 40°C	cSt	63.2
Viscosité à 100°C	cSt	11.21
Indice de viscosité	-	170
Viscosité CCS à -30°C	cP	4000
Teneur en Phosphore	ppm	585
Teneur en Zinc	ppm	704
Teneur en Calcium	ppm	1660
TBN	mg KOH/g	7.4
Viscosité MRV à -35°C	mPa.s	25000
Yield Stress	-	passe

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.
Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.