

FICHE TECHNIQUE

POINT S 5W-40 A3/B4

Lubrifiant moteur 100% synthèse, pour véhicule essence ou diesel sans Filtre A Particules. Diminue le frottement des pièces, y compris lors du démarrage, pour une durée de vie augmentée. Haut pouvoir dispersant pour une propreté maximale. Vidange : se reporter au carnet d'entretien.

SPÉCIFICATIONS

ACEA A3/B4
API SN, SM, SL, SJ, CF
BMW LL-01
RN 0710 / RN 0700
VW 502.00 / 505.00
GM LL B-025
PSA B71 2296
MB 226.5 / 229.5
FIAT 9.55535-G2 / H2 / M2 / N2 / Z2
PORSCHE A40

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	TYPIQUE
Densité	g/cm3	0,85
Viscosité à 40°C	cSt	82
Viscosité à 100°C	cSt	13.8
Indice de viscosité	-	160
Viscosité CCS à -30°C	cP	5800
Teneur en Phosphore	ppm	804
Teneur en Zinc	ppm	956
Teneur en Calcium	ppm	2949
TBN	mg KOH/g	10.9
Viscosité MRV à -35°C	mPa.s	25000
Yield Stress	-	passe

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.
Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.