

FICHE TECHNIQUE

POINT S LG-20

Liquide lave-glace à base d'éthanol et d'agents tensioactifs anioniques.

Il assure l'évacuation des projections de boues et autres gênes pour la visibilité et dégraisse les pare-brises.

Il est anticorrosif vis-à-vis des joints en caoutchouc et des peintures.

SPECIFICATIONS

Liquide prêt à l'emploi assurant une protection contre le gel jusqu'à -20°C

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	MINI	CIBLE	MAXI
Densité	g/cm3	-	0,957	0.960
Couleur	-	-	Bleue	-
Aspect	-	-	Liquide parfumé	-
pH	-	6	8	9
Point de congélation	°C	-	-21	-20
Teneur en tensio-actifs anioniques (Taux de matières actives : 40.5%)	%m	0.13	0.16	0.19
Point éclair (IP170)	°C	25	28	31
Tension superficielle à 20°C	mN/m	-	30	35
Indice de réfraction	-	-	1,358	-
Teneur en éthanol	%m	26	29	32
Teneur en Isopropanol	%m	0	0	1
Teneur en méthanol	%m	0	0	1

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.