

FICHE TECHNIQUE

POINT S LG -20 DEGIVRANT

Liquide lave-glace d'origine naturelle à base d'éthanol et d'agents tensioactifs anioniques.
Il assure l'évacuation des projections de boues et autres gênes pour la visibilité et dégraisse les pare-brises.
Il est anticorrosif vis-à-vis des joints en caoutchouc et des peintures.

SPECIFICATIONS

Liquide prêt à l'emploi assurant une protection contre le gel jusqu'à -20°C

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	MINI	CIBLE	MAXI
Densité	g/cm3	-	0,94	0.95
Couleur	-	-	Bleu clair	-
Aspect	-	-	Liquide parfumé	-
pH	-	6	8	9
Point de congélation	°C	-	-26	-25
Teneur en tensio-actifs anioniques (Taux de matières actives : 40.5%)	%m	0.13	0.16	0.19
Point éclair (IP170)	°C	23	25	30
Tension superficielle à 20°C	mN/m	-	30	35
Indice de réfraction	-	-	1,358	-
Teneur en éthanol	%m	25	30	33
Teneur en Isopropanol	%m	0	0	1
Teneur en méthanol	%m	0	0	1
Teneur en monoéthylène glycol	%m	1.3	2	2.3

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.