

FICHE TECHNIQUE

POINT S LG ETE

Liquide lave-glace à base d'agents tensioactifs anioniques.

Il assure l'évacuation des projections de boues, moustiques et autres gênes pour la visibilité.

Il est anticorrosif vis-à-vis des joints en caoutchouc et des peintures

SPECIFICATIONS

Liquide prêt à l'emploi, ininflammable

Ne pas utiliser en période hivernale, risque de gel

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	MINI	CIBLE	MAXI
Densité	g/cm ³	0.994	0,997	1
Couleur	-	-	ROSE	-
Aspect	-	-	Liquide	-
pH	-	6	8	9
Point de congélation	°C	-	0	0
Teneur en tensio-actifs anioniques (taux de matières actives : 40.5%)	%m	0.07	0,09	0.11
Teneur en colorant	Ppm	-	4	-
Point éclair (Pensky martens)	°C	-	sans	-
Tension superficielle à 20°C	mN/m	-	31	55
Indice de réfraction	-	-	1,333	-
Teneur en éthanol	%m	0	0	1
Teneur en Isopropanol	%m	0	0	1
Teneur en méthanol	%m	0	0	1

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.