

FICHE TECHNIQUE

POINT S LR -25°C TYPE D

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi, de technologie organique, universel, conforme aux exigences du cahier des charges de nombreux constructeurs.

Elaboré à partir de mono éthylène glycol de première qualité, d'eau déminéralisée et d'inhibiteurs de corrosion organiques, il assure une protection renforcée contre la corrosion et est particulièrement adapté aux moteurs à injection directe.

Ne contenant ni amines, ni phosphates, ni nitrites, ni borax, ni silicates, il est miscible et compatible avec tous les liquides de refroidissement.

SPECIFICATIONS

RN TYPE D

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	MINI	CIBLE	MAXI
Densité	g/cm3	1.055	1,065	-
Couleur	-	-	Jaune	-
pH	-	7	8,5	9
Point de congélation	°C	-	-26	-25
Teneur en monoéthylène glycol	%m	38.5	40.5	42.5
Teneur en monopropylène glycol	%m	0	0	8
Réserve d'alcalinité	ml HCl 0,1N	3	7.6	-
Point d'ébullition	°C	102	106	-
Corrosion verrerie	mg/éprouvette			
. Cuivre		-5	1,2	+5
. Soudure		-5	1,7	+5
. Laiton		-5	1,8	+5
. Acier		-2.5	1,3	+2.5
. Fonte		-4	2,4	+4
. Aluminium		-10	3,1	+20
Corrosion plaque chaude	mg/cm2/semaine	-1	0,6	+1

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.