

FICHE TECHNIQUE

POINT S LR -25°C UNIVERSEL

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi, de technologie organique, universel, conforme aux exigences du cahier des charges de nombreux constructeurs.

Elaboré à partir de mono éthylène glycol de première qualité, d'eau déminéralisée et d'inhibiteurs de corrosion organiques, il assure une protection renforcée contre la corrosion et est particulièrement adapté aux moteurs à injection directe.

Ne contenant ni amines, ni phosphates, ni nitrites, ni borax, ni silicates, il est miscible et compatible avec tous les liquides de refroidissement.

SPECIFICATIONS

UNIVERSEL

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unités	MINI	CIBLE	MAXI
Densité	g/cm3	1.055	1,065	-
Couleur	-	-	Jaune	-
pH	-	7	8,5	9
Point de congélation	°C	-	-26	-25
Teneur en monoéthylène glycol	%m	38.5	40.5	42.5
Teneur en monopropylène glycol	%m	0	0	8
Réserve d'alcalinité	ml HCl 0,1N	3	7.6	-
Point d'ébullition	°C	102	106	-
Corrosion verrerie	mg/épreuve			
. Cuivre		-5	1,2	+5
. Soudure		-5	1,7	+5
. Laiton		-5	1,8	+5
. Acier		-2.5	1,3	+2.5
. Fonte		-4	2,4	+4
. Aluminium		-10	3,1	+20
Corrosion plaque chaude	mg/cm2/semaine	-1	0,6	+1

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.